



EINPRESSGEWINDEBOLZEN

BFH, BFHS, BFHA, BFH4




Montage



BFH4

Montage



Gewinde d ₁	Loch-Ø im Blech +0,08 0	d ₂ 0/-0,4	d ₃	Schlüssel- weite sw	Mindest- Blech- stärke sm	Ab- stand bis Mitte Loch	Bestellbezeichnung			Ab- stand bis Mitte Loch	Bestellbezeich- nung nichtrostender Stahl, passiviert
							Stahl, Verzinkt Farblos passiviert	nichtro- stender Stahl, passiviert	Aluminium		
M2,5	2,50	4,10	2,6	1,95	1,0	5,4	BFH-M2,5-L	BFHS-M2,5-L	BFHA-M2,5-L		
M3	3,00	4,6	3,1	2,10	1,0	5,6	BFH-M3-L	BFHS-M3-L	BFHA-M3-L	5,6	BFH4-M3-L
M4	4,00	5,9	4,1	2,40	1,0	7,2	BFH-M4-L	BFHS-M4-L	BFHA-M4-L	7,2	BFH4-M4-L
M5	5,00	6,5	5,1	2,70	1,0	7,2	BFH-M5-L	BFHS-M5-L	BFHA-M5-L	7,2	BFH4-M5-L
M6	6,00	8,2	6,1	3,00	1,6	7,9	BFH-M6-L	BFHS-M6-L	BFHA-M6-L	7,9	BFH4-M6-L
M8	8,00	9,6	8,1	3,70	2,4	9,6	BFH-M8-L	BFHS-M8-L	BFHA-M8-L		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Längenkennzeichnung : (L +/- 0,4)

Werkstoff:
 Typ BFH:
 Stahl Festigkeitsklasse
 8.8. durchgehärtet,
 verzinkt, farblos passi-
 viert (Kennziffer ZI), für
 Blechhärten bis HRB 80

Typ BFHS:
 Nichtrostender Stahl
 18/8 (AISI 300) passi-
 viert, für Blechhärten
 bis HRB-70

Typ BFHA: Aluminium,
 für Blechhärten bis
 HRB-50

Typ BFH4: Rostbe-
 ständiger Stahl 18/8
 (AISI300), passiviert, für
 Blechhärten bis HRB-92

Längen

	BFH-M2,5-L	BFHS-M2,5-L	BFHA-M2,5-L	6	8	10	12	15	18	-	-	-	-	-	-
BFH-M2,5-L				6	8	10	12	15	18	-	-	-	-	-	-
BFH-M3-L				6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	-
BFH-M4-L				6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35
BFH-M5-L				-	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35
BFH-M6-L				-	-	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35
BFH-M8-L				-	-	-	12	15	18	20	22	25	28	30	35

Längen

	6	8	10	12	16	18	20	25	-	-
BFH4-M3-L	6	8	10	12	16	18	20	25	-	-
BFH4-M4-L	6	8	10	12	16	18	20	25	30	35
BFH4-M5-L	-	8	10	12	16	18	20	25	30	35
BFH4-M6-L	-	-	-	12	16	18	20	25	30	35

Irrtümer und Änderungen vorbehalten