



STANDARDMUTTERN

BS, BCLS



Typ BS: Type BFH: Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer ZI), für Blechhärten bis HRB-80.

Typ BCLS: nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 302/303), für Blechhärten bis HRB-70

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Gewinde d_1	Ø im Blech +0,08 0	Maximum d_2	d_3 $\pm 0,25$	m $\pm 0,25$	h max	sm min	Mindest- strand- abstand bis Mitte Loch	Bestellbe- zeichnung Stahl verz- inkt, farblos passiviert	Bestellbe- zeichnung nichtros- tender Stahl, passiviert
M2	4,25	4,22	6,30	1,50	0,77 0,97 1,38	0,8 1,0 1,4	4,8	BS-M2-0 BS-M2-1 BS-M2-2	BCLS-M2-0 BCLS-M2-1 BCLS-M2-2
M2,5	4,25	4,22	6,30	1,50	0,77 0,97 1,38	0,8 1,0 1,4	4,8	BS-M2,5-0 BS-M2,5-1 BS-M2,5-2	BCLS-M2,5-0 BCLS-M2,5-1 BCLS-M2,5-2
M3	4,25	4,22	6,30	1,50	0,77 0,97 1,38	0,8 1,0 1,4	4,8	BS-M3-0 BS-M3-1 BS-M3-2	BCLS-M3-0 BCLS-M3-1 BCLS-M3-2
M4	5,40	5,38	7,90	2,00	0,77 0,97 1,38	0,8 1,0 1,4	6,9	BS-M4-0 BS-M4-1 BS-M4-2	BCLS-M4-0 BCLS-M4-1 BCLS-M4-2
M5	6,40	6,38	8,70	2,00	0,77 0,97 1,38	0,8 1,0 1,4	7,1	BS-M5-0 BS-M5-1 BS-M5-2	BCLS-M5-0 BCLS-M5-1 BCLS-M5-2
M6	8,75	8,72	11,05	4,08	1,15 1,38 2,21	1,2 1,4 2,3	8,6	BS-M6-0 BS-M6-1 BS-M6-2	BCLS-M6-1 BCLS-M6-2
M8	10,50	10,47	12,65	5,47	1,38 2,21	1,4 2,3	9,7	BS-M8-1 BS-M8-2	BCLS-M8-1 BCLS-M8-2
M10	12,70	12,67	16,50	7,90	1,48	1,5	12,0	BH-M10	-